

DESIGNAIR PLAZMASZŰRŐS SPLIT KLÍMÁK



		DESIGNAIR S26H ELEGANT PLAZMA	DESIGNAIR S35H ELEGANT PLAZMA	DESIGNAIR S26H ELEGANT INVERTER PLAZMA	DESIGNAIR S35H ELEGANT INVERTER PLAZMA
HŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	2,6	3,5	2,6(1,1-3,1)	3,5(1,5-4,0)
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	2,8	3,6	3,0(1,2-3,8)	4,0(1,6-4,8)
BELTÉRI MÉRET	mm	770×240×180	770×240×180	770×240×180	770×240×180
KÜLTÉRI MÉRET	mm	760×552×256	760×552×256	760×552×256	760×552×256
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	36/34/32	38/36/34	37/35/33	38/36/34
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	52	55	52	55
BELTÉRI SÚLYA	kg	8	8	8,5	8,5
KÜLTÉRI SÚLYA	kg	31	36	30	34
HŰTŐKÖZEG		R410a	R410a	R410a	R410a
LÉGSZÁLLÍTÁS	m ³ /óra	530	550	450	480
FESZÜLTÉG	V	220-230	220-230	220-230	220-230
FREKVENCIA	Hz	50	50	50	50
FÁZIS		1	1	1	1
TELJ. FELVÉTEL HŰTŐ	W	820	1080	780(300-1050)	1060(400-1350)
TELJ. FELVÉTEL FŰTŐ	W	800	1140	820(300-1220)	1120(400-1700)
ÜZEMI ÁRAM HŰTŐ	A	3,7	4,9	3,6(1,4-4,8)	4,8(1,8-6,1)
ÜZEMI ÁRAM FŰTŐ	A	3,6	5,2	3,7(1,4-5,6)	5,1(1,8-7,7)
CSŐMÉRET FOLYADÉK	mm	6	6	6	6
CSŐMÉRET GÁZ	mm	10	10	10	12
EER/COP	W/W	3,22/3,48	3,26/3,21	3,38/3,65	3,32/3,61



PREMIUM
MODELL



ESZTÉTIKUS
ELŐLAP



INVERTER
TECHNOLÓGIA



„A” ENERGIA
OSZTÁLY



PLAZMA
SZŰRŐ



4X-ES SZŰRŐ
RENDSZER



TÁVIRÁNYÍTÓ



24 ÓRÁS
PROGRAMOZÁS



INTELLIGENS
LEOLVASZTÁS



AUTOMATA
ÜZEMMÓD



LEGYEZŐ
ÜZEMMÓD



ÉJSZAKAI
ÜZEMMÓD



MEMÓRIA
FUNKCIÓ



GYORS
HŰTÉS



EGÉSZSÉGES
PÁRÁTLANÍTÁS



ENERGIA-
TAKARÉKOS
INDÍTÁS



CSENDES



HIBAKÓD
KIJELZÉS



OPTIMALIZÁLT
FŰTÉS



KÖNNYŰ
TISZTÍTÁS

ELEGANT INVERTER